



## Dynamische signalisatie

### SOLAR GEACTIVEERD VIA RADAR OF KLOK

Zwarte alu behuizing voorzien van leds die oplichten na detectie van een voertuig of via een klok op bepaalde tijdstippen. De borden worden op maat gemaakt en zijn beschikbaar in verschillende afmeting 400mm, 700mm, 900mm, 600mmx900mm. Het systeem werkt volledig autonoom dankzij het zonnepaneel. De radar of een klok activeert het bord. Enkele mogelijke verkeersborden: herhaling snelheidsbeperking (C43), inrijverbod (C1), anti-spookrijder signalisatie, Zone 30-borden, uitrit brandweer,...

#### Technische specificaties:

- Aluminium zwart gelakt verkeersbord
- 2 bevestigingsrails op de achterkant met bevestigingsbeugels voor steunpaal diam. 76 of 89mm
- Zonnepaneel 55W met bevestigingsbeugels voor steunpaal diam. 76 of 89mm
- Batterijbehuizing met onderhoudsvrije batterij en zonnelader
- Radardetector: detectie tot 250m afstand en instelbare detectie snelheid (bvb detectie vanaf 20km/u)
- Omranding van het bord in 2 rijen leds
- Symbool in 2 rijen leds
- Aantal leds en kleuren leds zijn afhankelijk van het type verkeersbord en de afmetingen

## Attentieborden

### SOLAR-RADAR GEACTIVEERD

Traditioneel verkeersbord voorzien van 1 of 2 LED-knipperlichten om de aandacht te trekken van de bestuurder. De borden worden op maat gemaakt en zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, de verkeersborden zijn voorzien van retroreflecterende folie Type 3. Dit systeem is budgetvriendelijk en ideaal voor gebruik op plaatsen waar reeds meerdere incidenten hebben plaatsgevonden door het niet naleven van de signalisatie. Het systeem werkt volledig autonoom dankzij het zonnepaneel. De radar activeert de LED-knipperlichten na detectie van een voertuig.

#### Technische specificaties:

- Aluminium verkeersbord Type 250 bekleed met retroreflecterende folie type 3
- 2 bevestigingsrails op de achterkant met bevestigingsbeugels voor steunpaal diam. 76 of 89mm
- 2 LED knipperlichten diam. 200mm met laag verbruik
- Zonnepaneel 55W met bevestigingsbeugels voor steunpaal diam. 76 of 89mm
- Batterijbehuizing met onderhoudsvrije batterij en zonnelader
- Radardetector: detectie tot 250m afstand en instelbare detectie snelheid (bvb detectie vanaf 20km/u)
- Afmetingen naar keuze

